

Geräte zur Prüfung der Haftfestigkeit

Elcometer hat neue tragbare Haftfestigkeitsmessgeräte auf den Markt gebracht. Sie sind einfach zu bedienen, für den Einsatz sowohl vor Ort als auch im Labor geeignet und stehen wahlweise als analoge oder digitale Version für Beschichtungsprüfungen bis 50MPa (7250psi) zur Verfügung.

Durch ihre Bauart wird sichergestellt, dass eine homogene Kraft während des kompletten Messvorgangs durch reibungsloses Drehen der Kurbel auf das Messobjekt ausgeübt wird. Dadurch werden die Wiederholbarkeit der Messergebnisse und eine Genauigkeit von ±1% gewährleistet.

Mit Hilfe einer Schnellanschlusskupplung können Stempel mit einem Durchmesser von 14,2mm, 20mm oder 50mm einfach befestigt werden. Anhand der Stempel und der Zubehörteile sind Beschichtungsprüfungen auf flachen, gekrümmten, dicken und dünnen Substraten möglich - einschließlich Metall, Holz, Beton und anderen faserigen Materialien.

Der kleine und leichte Prüfkopf (Regler) eignet sich sehr gut für Einhandmessungen auch bei schwer erreichbaren Prüfstücken oder in engen Räumen. Eine gefahrlose Prüfung auf senkrechten Oberflächen wird ebenfalls gewährleistet. Dabei garantiert ein Haftmagnet, dass der Prüfkopf sicher auf der Oberfläche haftet und somit Beschädigungen der Beschichtung verhindert. ■



Weitere Infos: www.elcometer.de

Klebstoff-Navi hilft bei der Auswahl

Das Unternehmen Reiff stellt auf seiner Webseite ein sogenanntes Klebstoff-Navi zur Verfügung, das dabei hilft, den jeweils geeigneten Klebstoff für den passenden Einsatzzweck zu finden. Nicht nur im geschäftlichen Bereich findet diese Web-App großen Anklang, sie erleichtert auch den alltäglichen Einsatz von Klebstoffen. Das Sortiment der verschiedenen Klebstoffe ist breit gefächert - von Klebstoffen, die eine hohe Temperaturbeständigkeit erfüllen bis hin zu Klebstoffen, die elastische oder schnell fixierende Eigenschaften aufweisen. Das ausgewählte Produkt kann dann bei Bedarf mit einem Klick direkt bestellt werden. ■

Passenden Kleber finden

Materialien

Bitte wählen Sie die Materialien die Sie mit einander verkleben möchten.

mit

Gewünschte Eigenschaften

Definieren Sie die Anforderungen die Sie an den gesuchten Kleber stellen.

- Große Flächen
- Elastisch
- Schnelle Fixierung
- Hohe Temperaturbeständigkeit

[» neue Suche](#)

34 Kleber gefunden [↕ besonders geeignet](#) [↕ geeignet](#)

Eignung	Name		
+	Loctite 401	Cyanacrylat	Details
+	Loctite 406 ggf. mit Primer Loctite 770	Cyanacrylat	Details
+	Loctite 454	Cyanacrylat	Details
+	Loctite 480	Cyanacrylat	Details
+	Loctite 3090	Cyanacrylat	Details
+	Loctite 330 mit Aktivator 7388	Acrylat	Details
+	Sika Fast 5215	Acrylat	Details
+	Loctite Hysol 3421	Epoxidharz	Details

Weitere Infos: www.reiff-tp.de

Dieses Klebstoff-Navi soll den Einsatz von Klebstoffen erleichtern.